

## Skandi-Bo ID85 Glasvægge

Skandi-Bo ID85, ([sales@skandi-bo.dk](mailto:sales@skandi-bo.dk) | tlf. +45 59 59 50 54) aluminiumprofiler med ét og to lag glas.

### Skandi-Bo ID85 Uklassificerede glasvægge

Skandi-Bo ID85 Vægprofilsystem leveres i en præfabrikeret rammeløsning med skyggenot og hjørnesamlinger, der er samlet på gering. Maksimal profilbredde er 30 mm og maksimal profildybde er 85 mm. Systemet skal kunne leveres med glasrammedør og trædør i alukarm. Alle døre leveres med hængsler placeret således, at der senere kan ske udskiftning til træ eller glasrammedør. Profil systemet leveres i pulverlakeret iht. GSB AL631 vejrlig/miljøklasse "GSB Countryside" i RAL farve eller eloxeret udførelse.

Profiler skal kunne leveres med dørkarme i samme design som øvrige profiler samt være forberedt til 2-glas løsning. Endvidere skal der være mulighed for tilsætningsprofiler, så der kan opnås en profildybde på hhv. 120, 130 og 155 mm.

Aluminiumssystemet skal med samme profildesign være brandgodkendt i følgende brandklasser: E30, EW30, EI30, E60, EW60 og EI60.

Mål kontrolleres af entreprenøren på pladsen.

Mål på tegning er alene vejledende.

### Skandi-Bo ID85 Døre

#### Helglasdøre

Der leveres helglasdøre iht. dørskema. Helglasdøre skal kunne leveres som pinolhængt og/eller hængslet i aluminiumskarm. Døre monteres med bundlydtætning eller leveres med mulighed for eftermontering af bundlydtætning.

#### Glasrammedør i glasvæg

Der leveres glasrammedøre i aluminium med en profildimension på max. 70 x 76 mm. Størrelser iht. dørskema. Glasrammedøre skal kunne leveres med dørlukkere inkl. glideskinne, som skal være testet og afprøvet indbygget (usynligt) i dørrammen og overkarmen. Døre monteres med bundlydtætning eller leveres med mulighed for eftermontering af bundlydtætning.

#### Træpladedøre

Træpladedøre leveres i alukarm med samme profil som til glasrammedøre i størrelser iht. dørskema. Fribredde/lysningsmål skal udføres iht. gældende bygningsreglement. Døre monteres med bundlydtætning eller leveres med mulighed for eftermontering af bundlydtætning.

### Skydedøre - Helglas

Der leveres glasskydedøre som helglas skydedør. Størrelser iht. dørskema. Køreskinne skal kunne indgå som en del af partiet og med mulighed for enten væg eller lofthængt køreskinne i løsninger efter beslagskemaet. Skydedørspartiet skal kunne leveres som manuel og/eller med testet og godkendt automatik.

### Skydedøre - Ramme

Der leveres glasskydedøre i aluminium med rammeprofil dimension på max. 70 x 76 mm. Størrelser iht. dørskema. Køreskinne skal kunne indgå som en del af partiet og skydedørspartiet skal kunne leveres som manuel og/eller med testet og godkendt automatik.

### **Beslåning m.m.**

Beslåning iht. tegninger.

Hængslerne leveres i slebet rustfrit stål, nedfældet i karmprofilet og med kuglelejer. Minimum 3 hængsler pr. dørblad, på helglasdøre dog 2 stk. og i øvrigt iht. leverandørens anvisninger.

Greb, rosetter, vrider og slutblik leveres i rustfrit stål og skal ikke malerbehandles.

Bundskinner i døre udføres under andet arbejde (gulventreprisen), hvor der sker belægningsskift i gulvbelægning.

### **Låse**

Døre monteres med låse iht. dør- og beslagskema.

Glasrammedøre monteres med smal profillås.

El-ledninger til magnet/el-låse føres skjult via armeret karmoverførelse i dørkarmens hængselside i aluminiumprofilet og herfra til dørbladet ca. 500 mm fra gulvet. Ledninger fra karmoverførelse til el-installation og eller tastatur henhører til el-arbejde.

### **Glas**

Hærdet eller lamineret personsikkerhedsglas. iht. DS/INF 119.  
Dimensioner verificeres af glasleverandør.

### **Udførelse**

Leverandøren udarbejder produktionstegninger, der viser alle profiler, sammenbygninger og montagetilslutninger til godkendelse af rådgiver inden produktion.

Skandi-Bo ID85 Glasvægge præfabrikeres af leverandøren og monteres som elementer iht. tegning efter projekt materialet. Montering af glasvægge og døre skal ske i lod og vinkelret til centerlinjer og efter leverandørens montagevejledning.