


SKANDI·BO GLASVÆGGE

Glasskillevægge med lydisolerende og brandbeskyttende egenskaber. Opbygget af natureloxerede aluminium-profiler, alternativt i RAL- eller specialfarver efter ønske. Tilhørende glasdøre med eller uden rammeprofiler fremstilles efter mål. Aluminiumrammerne leveres færdige fra fabrikken, hvorefter glasset monteres på stedet.


DET ENKLE

Til steder, hvor der ønskes maksimalt lysindfald og ikke er krav om brandsikkerhed, er ID31 vores enkle og lette løsning. Aluminiumprofilerne i top og bund giver glasvæggen et meget let og stilrent udtryk. Du kan vælge profilerne i en farve, der falder diskret sammen med gulv og loft – eller vælge at fremhæve dem med en kontrastfarve.

ID50 giver mulighed for både brandsikkerhed og lydisolering, på trods af det enkle design. Fugen mellem glassene er en specialudviklet brandsikker fuger, der også kan anvendes ved hjørneløsninger. Fugen giver særlig mulighed for at skabe brandsikrede løsninger med unikke visuelle kvaliteter. De diskrete, brandsikre fuger i ID50 giver væggen et fuldstændigt plan udtryk i hele dens længde. Helglas-væggens enkelthed brydes af den brandgodkendte sorte fuger, der giver et harmonisk udtryk i kombination med en sort profil i top og bund.



ID31/ID50 parti med glasrammedør og overparti



ID31/ID50 parti med glasrammedør og fuget løsning

Helglas


ID50 Brandklassificeret

ID50 giver mulighed for både brandsikkerhed og lydisolering - på trods af det enkle design.

ID50 kan produceres med forskellige typer glas, så de kan overholde selv de strengeste brandkrav.




EW30 EW60
EI30 EI60



Profil ved gulv

ID31 Uklassificeret

ID31 er den lette, enkle løsning, der tillader optimalt lysindfald.



Profil ved gulv

TYPE	VÆGTYKKELSE	GLASLAG (ANTAL)	GLASTYKKELSE	VÆGT (kg/m ²)	LUFTLYDISOLATION (RW)	BRANDKLASSIFIKATION
ID50 Brand	46-56 mm	1-2	23-33 mm	65-90 kg	34-49 dB	EW30 - EI60 A2-s1, dO
ID31	31 mm	1	8-17 mm	20-50 kg	32-41 dB	Uklassificeret

Kontakt

SKANDI·BO A/S

www.skandi-bo.dk

info@skandi-bo.dk

Tlf. 59 59 50 54

SKANDI·BO®